



Скоростные подъемники Red Rooster TCS-500 / TCS-980

Product information

Пневматическая высокоскоростная цепная таль для нагрузок от 500 до 980 кг. Пневматические цепные Тали RED ROOSTER были разработаны специально для "индустрии транспортировки материалов на складе". Например: хранение, упаковка и т. д.

Эти подъемники имеют очень высокую скорость подъема и опускания, что делает их идеальными для использования в среде с большой высотой подъема.

- Очень высокая скорость подъема и опускания,
- Регулируемая максимальная скорость, независимо друг от друга скорость подъема и опускания,
- Точная регулировка скорости,
- Оптимальный контроль над нагрузкой, высокоточное позиционирование,
- Компактная конструкция и легкий вес,
- Легкая установка выхлопного шланга,
- Система конечной остановки,
- Воздушный двигатель охлаждается отработанным воздухом (внутренним)
- Провод или дистанционное управление
- Низкий уровень шума
- Алюминиевый корпус

Альтернативно:

- Морская спецификация / коррозионная стойкость
 - Системы окраски от C2-промышленная спецификация к C5-морская спецификация (стандартная обработка красного цвета, другие цвета RAL доступны по запросу).
 - Пульт радио управления
 - Системы управления.
 - Цепные ящики (ПВХ, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь).
 - Доступны различные типы крючков.
 - Системы подачи воздуха и клапаны.
 - Блок управления воздухом.
 - Главный воздушный запорный клапан.
- ATEX: В соответствии с директивой ЕС 94/9 / ЕС (классификация Ex).

Рекомендовано:

Мы настоятельно рекомендуем использовать блок очистки воздуха SMC. (Продается отдельно.)

Код товара	Код	WLL	Number of falls	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Lifting speed with max.load m/min	Lowering speed with max.load m/min	Air connection	Working pressure bar	Lifting speed without load m/min	Min. Hosediam.	Load chain	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	I	J	X	Z	Bec
5601TCS500C	TCS-500C	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19	
5601TCS500PE	TCS-500PE	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19	
5601TCS980C2	TCS-980C2	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24	
5601TCS980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24	

Blueprint

