

## Канат стальной ROPETEX S33

### Product information

**ROPETEX**



ROPETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает канатам хорошую прочность и оптимальный баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в устройствах, где трос проходит через шкивы и канаты. Также в малогабаритных кранах, где не нужен канат, устойчивый к вращению. Конструкция имеет хорошую устойчивость к давлению при намотке на барабан.

#### Типичные применения:

- дверь гаража
- промышленные двери
- подъемные устройства
- веревочные стропы
- канатные Тали

**Rope construction:** 6x19M-WSC

**Marking:** According to standard


**Temperature range:** -40 ° C до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° C уменьшение MBF на 10%.

**Standard:** EN 12385-4

**Fill factor:** 0,53

**RCN:** 04

General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



| Код товара      | Rope Diameter,<br>mm | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Finish     | Rope lay. | Min. Breaking force<br>kN | Steel area<br>mm <sup>2</sup> | Lubrication | Bec<br>kg/100m |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 101100304270060 | 3                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 6,39                      | 3,76                          | Dry         | 3,43           |
| 101100404270060 | 4                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 11,4                      | 6,69                          | Dry         | 6,1            |
| 101100504270060 | 5                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 17,7                      | 10,5                          | Dry         | 9,53           |
| 101100604270060 | 6                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 25,5                      | 15                            | Dry         | 13,7           |
| 101100704270060 | 7                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 34,8                      | 20,5                          | Dry         | 18,7           |
| 101100804270060 | 8                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 45,4                      | 26,8                          | Dry         | 24,4           |
| 101100904270060 | 9                    | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 57,5                      | 33,9                          | Dry         | 30,9           |
| 101101004270060 | 10                   | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 71                        | 41,8                          | Dry         | 38,1           |
| 101101104270060 | 11                   | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 85,9                      | 50,6                          | Dry         | 46,1           |
| 101101204270060 | 12                   | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 102                       | 60,2                          | Dry         | 54,9           |
| 101101304270060 | 13                   | 1 960                                 | Galvanized | sZ        | 120                       | 70,6                          | Dry         | 64,4           |