

Канат стальной ROPETEX S33

Product information

ROPETEX



ROPETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает канатам хорошую прочность и оптимальный баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в устройствах, где трос проходит через шкивы и канаты. Также в малогабаритных кранах, где не нужен канат, устойчивый к вращению. Конструкция имеет хорошую устойчивость к давлению при намотке на барабан.

Типичные применения:

- дверь гаража
- промышленные двери
- подъемные устройства
- веревочные стропы
- канатные Тали

Rope construction: 6x19M-WSC

Marking: According to standard

Temperature range: -40 ° C до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° C уменьшение MBF на 10%.

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0,53

RCN: 04

General use




Winch rope



Stay rope



Overhead cranes



Agriculture and livestock



Slings



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
101100304270060	3	1 960	3,76	6,39	Galvanized	sZ	3,43
101100404270060	4	1 960	6,69	11,4	Galvanized	sZ	6,1
101100504270060	5	1 960	10,5	17,7	Galvanized	sZ	9,53
101100604270060	6	1 960	15	25,5	Galvanized	sZ	13,7
101100704270060	7	1 960	20,5	34,8	Galvanized	sZ	18,7
101100804270060	8	1 960	26,8	45,4	Galvanized	sZ	24,4
101100904270060	9	1 960	33,9	57,5	Galvanized	sZ	30,9
101101004270060	10	1 960	41,8	71	Galvanized	sZ	38,1
101101104270060	11	1 960	50,6	85,9	Galvanized	sZ	46,1
101101204270060	12	1 960	60,2	102	Galvanized	sZ	54,9
101101304270060	13	1 960	70,6	120	Galvanized	sZ	64,4