



General use



## Канат стальной ROPETEX S42 ПВХ

### Product information

**ROPETEX**



ROPETEX S42-это оцинкованный канат с сердечником из волокна (FC) и ПВХ-покрытием. Его можно использовать для различных целей, таких как фиксирующие канаты, сигнальные устройства и т. д. Но не для подъема. Он чаще всего используется в небольших диаметрах до 8 мм.

Доступен с прозрачным, матовым черным или матовым красным (RAL 3020) покрытием из ПВХ.

ПВХ-покрытие стабилизировано к ультрафиолетовому излучению, что делает его пригодным для длительного использования на открытом воздухе и полностью соответствует директиве REACH 1907/2006.

**Rope construction:** 6x7 FC

**Marking:** According to standard

**Temperature range:** -30°C до +70°C

**Standard:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Fill factor:** 0,47

Код товара	Rope Diameter mm	Inner diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Steel area mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force kN.	Цвет	Finish	Вес kg/100m
105130030020010	3	2	1 770	3,32	2,35	transparent	Galvanized	2,1
105130040020010	4	2	1 770	5,9	2,35	transparent	Galvanized	2,7
105130040030010	4	3	1 770	5,9	5,29	transparent	Galvanized	4,1
105130040030014	4	3	1 770	5,9	5,29	Black	Galvanized	4,1
105130040030012	4	3	1 770	5,9	5,29	Красный	Galvanized	4,1
105130050030010	5	3	1 770	9,23	5,29	transparent	Galvanized	5,3
105130050030012	5	3	1 770	9,23	5,29	Красный	Galvanized	5,3
105130050040012	5	4	1 770	9,23	9,4	Красный	Galvanized	6,9
105130060040010	6	4	1 770	13,3	9,4	transparent	Galvanized	8,3
105130060050010	6	5	1 770	13,3	14,7	transparent	Galvanized	10
105130070050010	7	5	1 770	18,1	14,7	transparent	Galvanized	12,1
105130080060010	8	6	1 770	23,6	21,2	transparent	Galvanized	15,2