



Канат стальной ROPETEX S49 из нержавеющей стали

Product information

ROPETEX



Ropetex S49 из нержавеющей стали часто используется как крепежный трос для такелажа. Благодаря высокому качеству материала из нержавеющей стали он обладает отличной коррозионной стойкостью. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 12 мм. ROPETEX S49 оснащен стальным сердечником (WSC).

Rope construction: 6x7-WSC (7x7)

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Marking: According to standard

Temperature range: -40°C до +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Fill factor: 0,55

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
108100104620028	1	1 570	0,43	0,61	Stainless	sZ	0,38
108100124620028	1,2	1 570	0,62	0,88	Stainless	sZ	0,55
108100154620028	1,5	1 570	0,97	1,37	Stainless	sZ	0,86
108100204620028	2	1 570	1,73	2,44	Stainless	sZ	1,54
108100304620028	3	1 570	3,89	5,48	Stainless	sZ	3,46
108100404620028	4	1 570	6,91	9,75	Stainless	sZ	6,14
108100504620028	5	1 570	10,8	15,2	Stainless	sZ	9,6
108100604620028	6	1 570	15,6	21,9	Stainless	sZ	13,8
108100804620028	8	1 570	27,6	39	Stainless	sZ	25