



Канат стальной ROPETEX S33 из нержавеющей стали

Product information

ROPETEX



Ropetex S33 стальной трос из нержавеющей стали является хорошим выбором для основных применений подъема в средах, где важна коррозионная стойкость. ROPETEX S33 оснащен проволочным сердечником (WSC), который придает тросам хорошую прочность и баланс усталости и износостойкости. ROPETEX S33 может использоваться в тех случаях, когда канат проходит через шлицы или наматывается на барабан.

Rope construction: 6x19M-WSC

Material: AISI316 / EN 1.4401

Marking: According to standard

Temperature range: -40°C до +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Fill factor: 0,53

General use



Winch rope



Stay rope



Agriculture and livestock



Slings



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
108100204620038	2	1 570	1,67	2,27	Stainless	sZ	1,52
108100304620038	3	1 570	3,76	5,12	Stainless	sZ	3,43
108100404620038	4	1 570	6,69	9,09	Stainless	sZ	6,1
108100504620038	5	1 570	10,5	14,2	Stainless	sZ	9,53
108100604620038	6	1 570	15	20,5	Stainless	sZ	13,7
108100704620038	7	1 570	20,5	27,8	Stainless	sZ	18,7
108100804620038	8	1 570	26,8	36,4	Stainless	sZ	24,4
108101004620038	10	1 570	41,8	56,8	Stainless	sZ	38,1
108101204620038	12	1 570	60,2	81,8	Stainless	sZ	54,9
108101404620038	14	1 570	81,9	111	Stainless	sZ	74,7
108101604620038	16	1 570	107	145	Stainless	sZ	97,5