

Стальной трос ROPETEX S55

Product information

ROPETEX



ROPETEX S55-это устойчивый к ротации стальной трос, состоящий из трех слоев переплетений и проволочного сердечника (стального). Поскольку внешние слои закрыты в направлении, противоположном двум внутренним слоям, этот канат рассматривается как стальной трос, устойчивый к вращению.

Rosetex S55 доступен в размерах от 9 до 20 м и может использоваться для неуправляемого подъема одной части даже с большой высотой подъема.

ROSETEX S55 хорошо использовать в нескольких типах кранов, таких как башенные краны, мобильные краны, электрические подъемники и все другие приложения, где требуется устойчивый к вращению трос.

Если вы ищете подобный трос меньшего диаметра, обратите внимание на Ropetex S18.

Rope construction: 35(W)x7

Marking: According to standard

Temperature range: -40 ° C до + 200°C, для рабочих температур от 100°C до 200 ° C уменьшение MBF на 10 %.

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0,61

RCN: 23-2

Mobile crane



Self-erected crane




Tower crane




Luffing crane



Overhead cranes



Mobile port crane



Deck crane



Jib crane



Truck crane



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
102100904270021	9	1 960	38,9	57,2	Galvanized	sZ	36,8
102101004270021	10	1 960	48	70,6	Galvanized	sZ	45,4
102101204270021	12	1 960	69,1	102	Galvanized	sZ	65,4
102101304270021	13	1 960	81,1	119	Galvanized	sZ	76,7
102101404270021	14	1 960	94,1	138	Galvanized	sZ	89
102101504270021	15	1 960	108	159	Galvanized	sZ	102
102101604270021	16	1 960	123	181	Galvanized	sZ	116
102101804270021	18	1 960	156	229	Galvanized	sZ	147
102101904270021	19	1 960	173	255	Galvanized	sZ	164
102102004270021	20	1 960	192	282	Galvanized	sZ	182
102102204270021	22	1 960	232	342	Galvanized	sZ	220