



General use



Канат стальной ROPETEX S49

Product information

ROPETEX



ROPETEX S49-это стальной трос, предназначенный для общих целей, таких как подвесные знаки, контрольные и сигнальные устройства, но не для подъема. Чаще всего используется в небольших диаметрах до 6 мм. ROPETEX S49 оснащен стальным сердечником (WSC).

ROPETEX S42 - это тот же канат, но он имеет волоконный сердечник (AC) и поэтому более гибкий.

Rope construction: 6x7-WSC (7x7)

Marking: According to standard

Temperature range: -40 ° C до + 200 °C, для рабочих температур от 100 °C до 200 ° C уменьшение MBF на 10 %.

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0,55

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force kN.	Finish	Bec kg/100m
101100104270040	1	1 960	-	-	Galvanized	-
101100154270040	1,5	1 960	-	-	Galvanized	-
101100204270040	2	1 960	-	-	Galvanized	-
101100244270040	2,4	1 960	-	-	Galvanized	-
101100254270040	2,5	1 960	-	-	Galvanized	-
101100304270040	3	1 960	-	-	Galvanized	-
101100404270040	4	1 960	-	-	Galvanized	-
101100604270040	6	1 960	-	-	Galvanized	-