

## Канат стальной ROPETEX S18

### Product information

**ROPETEX**



ROPETEX S18-это частично устойчивый к вращению стальной трос, состоящий из двух слоев переплетения и проволочного сердечника (стального). Поскольку внешние переплетения закрыты в направлении, противоположном внутренним переплетениям, эта веревка считается канатом, частично устойчивым к вращению. Канат ROPE TEST 18 не должен использоваться с вертлюгом и для неуправляемых отдельных деталей на больших высотах подъема из-за вращательных свойств (см.

ROPETEX S18 чаще всего используется в диаметрах от 3 до 8 мм в различных кранах, таких как автомобильные краны, козловые краны, краны, электрические тали и во всех других приложениях, где достаточно полустойкого троса для вращения.

Если вы ищете устойчивый к вращению стальной трос, обратите внимание на ROPETEX S55.

**Rope construction:** 18x7-WSC

**Marking:** According to standard

**Temperature range:** -40°C до +200°C, для рабочих температур от 100 °C до 200 °C уменьшение MBF на 10 %.

**Standard:** EN 12385-4

**Fill factor:** 0,55

**RCN:** 23-1


Truck crane



Jib crane



Overhead cranes



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Steel area mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
102100304270011	3	1 960	3,9	5,79	Galvanized	sZ	3,61
102100404270011	4	1 960	6,9	10,3	Galvanized	sZ	6,42
102100504270011	5	1 960	10,8	16,1	Galvanized	sZ	10
102100604270011	6	1 960	15,6	23,1	Galvanized	sZ	14,4
102100704270011	7	1 960	21,2	31,5	Galvanized	sZ	19,6
102100804270011	8	1 960	27,7	41,1	Galvanized	sZ	25,7
102101004270011	10	1 960	43,3	64,3	Galvanized	sZ	40
102101204270011	12	1 960	62,4	92,6	Galvanized	sZ	58