



Зажим для троса медный тип TCU

Product information

Медный фитинг (TCU) предназначен для тросов из нержавеющей стали, чтобы избежать коррозии. Штамповка фитингов TCU требует давление на 25% выше, чем у соответствующих Т-образных фитингов из алюминиевого сплава.

Мы не гарантируем прочность подъемных строп, изготовленных из медных обратных фитингов. Окончания, выполненные в соответствии с нашими инструкциями, обычно выдерживают прочность на растяжение, равную 90% от минимальной разрывной силы (MBL) стального троса. Для обеспечения прочности завершения необходимо провести контрольные испытания.

Эти соединители были протестированы в соответствии с системой сращивания TALURIT™, которая соответствует стандарту EN 13411-3. Медный материал не принимается в этом стандарте.

Material: Медь (99,9%)

Marking: According to standard

Standard: EN 13411-3

Код товара	Ferrule size mm mm	Длина мм
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18

120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90
120102200240	22	99
120102400240	24	108
120102600240	26	117
120102800240	28	126
120103000240	30	135