Крепление LS-280

Product information

Описание: Стандартная петля с одного конца и стандартные петли на каждой ноге с другого, сомкнутые металлической муфтой.
Размер: Ø 3-71 мм, другие размеры по запросу.

Код товара	WLL ton
1605	0,16
1605	0,29
1605	0,45
1605	0,66
1605	0,89
1605	1,15
1605	1,45
1605	1,79

	1605	2,17
	1605	2,57
	1605	3,03
	1605	3,52
	1605	4,6
	1605	5,81
	1605	7,17
	1605	8,69
	1605	10,33
	1605	12,13
	1605	14,06
	1605	18,37
	1605	23,23
	1605	28,78
	1605	34,69
	1605	41,37

Technical data

с волокнистой сердцевиной - 1770 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø	□	□
мм	**0°-45°**	**45°-60°**

3	0,12	0,09
4	0,21	0,15
5	0,35	0,25
6	0,5	0,35
7	0,7	0,5
8	0,95	0,7
10	1,5	1,05
12	2,12	1,55
14	3	2,12
16	3,85	2,7
18	4,8	3,4
20	6	4,35
22	7,2	5,2
24	8,8	6,3
26	10	7,2
28	11,8	8,4
32	15	11
36	19	14
40	23,5	17
44	29	21
48	35	25
52	40	29

56	47	33,5
60	54	39
68	69	50
71	76	54

с волокнистой сердцевиной - 1960 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах	
Ø		
мм	**0°-45°**	**45°-60°**
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8

24	8,5	6,5
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60

со стальной сердцевиной - 1770 Н/мм²

Стропа	**Рабочая нагрузка в тоннах**	
Ø	□	□
мм	**0°-45°**	**45°-60°**
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53

8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

со стальной сердцевиной - 1960 Н/мм²

Стропа	Рабочая нагрузка в тоннах

Ø	