



Крепление LS-373

Product information

Описание: Стандартная петля с одного конца и коуш на каждой ноге с другого конца, сомкнутые металлической муфтой.

Размер: Ø 3-32 мм, другие размеры по запросу.

Код товара

WLL
ton

1607

0,25

1607

0,44

1607

0,68

1607

0,98

1607

1,34

1607

1,72

1607

2,18



1607



2,69

1607	3,25
1607	3,85
1607	4,55
1607	5,28
1607	6,9
1607	8,71
1607	10,75
1607	13,03
1607	15,5
1607	18,19
1607	21,08
1607	27,56
1607	34,84
1607	43,17
1607	52,04
1607	62,06
1607	75,85

Technical data

3-4 стержня из штапельного волокна - 1960 Н/мм²

Веревка	Допустимая рабочая нагрузка (DOR) в тоннах*	
Ø		

		
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,21	0,15
4	0,38	0,27
5	0,57	0,4
6	0,84	0,6
7	1,130	0,825
8	1,6	1,1
9	2	1,4
10	2,5	1,8
11	3	2,2
12	3,6	2,6
13	4,2	3
14	4,8	3,5
16	6,3	4,5
18	8	5,7
20	10	7,1
22	12	8,5
24	14,3	10,2
26	16,8	12
28	19,5	14
32	25,5	18
36	32	23



30	32	23
40	40	28,5
44	48	34
48	57	41
52	67	48
56	78	56
60	90	64
68	115	82
71	126	90
Коэффициент(KL)	2,1	1,5

Стальной стержень с растяжением 3-4 - 1770 Н/мм²

Веревка	Допустимая рабочая нагрузка (DOR) в тоннах*	
		
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,21	0,15
4	0,36	0,25
5	0,56	0,41
6	0,8	0,57
7	1,1	0,8
8	1,55	1,1
9	2	1,4

10	2,4	1,7
11	3	2,12
12	3,55	2,5
13	4,15	3
14	4,8	3,4
16	6,3	4,5
18	7,8	5,65
20	9,8	6,9
22	11,8	8,4
24	14	10
26	16,5	11,5
28	19	13,5
32	25	17,5
36	31,5	22,5
40	39	28
44	47	33,5
48	55	40
52	66	47
56	76	54
60	88	63
Коэффициент(KL)	2,1	1,5

Стальной стержень с растяжением 3-4 - 1960 Н/мм²

Веревка	Допустимая рабочая нагрузка (DOR) в тоннах*	
	 0°-45°	 45°-60°
Ø		
mm		
3	0,23	0,16
4	0,4	0,28
5	0,63	0,45
6	0,9	0,65
7	1,2	0,88
8	1,7	1,2
9	2,2	1,8
10	2,7	1,9
11	3,3	2,3
12	3,9	2,8
13	4,5	3,2
14	5,3	3,8
16	6,9	4,9
18	8,7	6,2
20	10,7	7,7
22	13	9,3
24	15,5	11,1

26	18,2	13
28	21	15
32	27,5	19,7
36	35	25
40	43	31
44	52	37
48	62	44
52	73	52
56	84	60
60	97	69
Коэффициент(KL)	2,1	1,5