



## Таль ручная цепная КИТО СВ АТЕХ

### Product information

Эта цепная таль обеспечивает безопасную работу в потенциально взрывоопасной атмосфере. Она защищена от взрывоопасных газов, паров и пыли. КИТО обеспечивает квалифицированное использование цепных подъемников серии Kito CB ATEX, соответствующих директиве ATEX. Доступно для использования в среде с температурой T4.

#### Опция :

- Различные типы подвески: включают верхний крюк и Kito Universal Trolleys TS модель ATEX версия (конфигурации с обычными тележками или с ручной коробкой передач) для лучшего контроля нагрузки.
- Устройство защиты от перегрузки ( OLL ) : уникальный механизм скользящей муфты защищает подъемник от повреждений в случае перегрузки без увеличения размера устройства.
- Специальные грузоподъемности предоставляются по запросу

**Marking:** Заводская табличка с маркировкой грузоподъемности, CE и серийным номером.

**Finish:** окрашена

**Safety factor:** 4:1

| Код товара      | WLL ton | Lifting height m | Type       | Load chain Ø mm | Chain falls | Chain pull to lift full load daN | Headroom C mm | a mm | b mm | d mm  | e mm | f mm | g mm | s mm | Вес kg |
|-----------------|---------|------------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|
| 500500050250070 | 0,5     | 2,5              | CB005 ATEX | 6.3 x 19        | 1           | 29                               | 295           | 162  | 161  | 2 500 | 71   | 99   | 39   | 42,5 | 11,5   |
| 500500100250070 | 1       | 2,5              | CB010 ATEX | 7.1 x 21        | 1           | 35                               | 350           | 171  | 182  | 2 500 | 78   | 112  | 34   | 47,5 | 14,5   |
| 500500200300070 | 2       | 3                | CB020 ATEX | 7.1 x 21        | 2           | 33                               | 510           | 171  | 235  | 3 100 | 78   | 162  | 42,5 | 56   | 24     |
| 500500300300070 | 3       | 3                | CB030 ATEX | 9.0 x 27        | 2           | 34                               | 600           | 192  | 282  | 3 600 | 91   | 194  | 46,5 | 63   | 41     |

# Blueprint

