



Таль электрическая Серия KITO ER2 Single Speed

Product information

Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые в использовании подъемные устройства. Она имеет верхние подвесные крюки, литый алюминиевый корпус, электромагнитный тормоз и цепной контейнер. Поднимает от 125 кг до 5 тонн.

Стандартная конфигурация:

- 400 В / 50 Гц
- Односкоростное контакторное управления
- СН - Meter: часы работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта

Опция:

- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование изменений скорости
- Конечный выключатель уровня
- Стальной цепной контейнер
- Версии тележек : с двигателем, с трансмиссией и обычные

Note: Может также поставляться с регулятором контроля скорости, программируемыми ограничениями уровня скорости и блоком контроля.

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Lifting speed m/min	Number of falls	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Lifting speed* 50Hz m/min	Класс ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Test load kg	Load chain mm	Bec kg
540101251840064	ER2-001H	0,125	3	14,1	1	0,56	60	14,1	M5/2m	0,42	156	4,3 x 12	27
540100031850064	ER2-003S	0,25	3	9,1	1	0,56	60	9,1	M5/2m	0,42	313	4,3 x 12	27
540100031860064	ER2-003H	0,25	3	13,4	1	0,56	60	13,4	M5/2m	0,81	313	6,0 x 16,8	37
540100051220064	ER2-005L	0,5	3	3,8	1	0,9	60	3,8	M5/2m	0,81	625	6,0 x 16,8	33
540100051870064	ER2-005S	0,5	3	7,3	1	0,56	60	7,3	M5/2m	0,81	625	6,0 x 16,8	37
540100101880064	ER2-010L	1	3	3,5	1	0,9	60	3,5	M5/2m	1,33	1 250	7,7 x 21,5	47
540100101890064	ER2-010S	1	3	7,1	1	0,9	60	7,1	M5/2m	1,33	1 250	7,7 x 21,5	54
540100161270064	ER2-016S	1,6	3	4,5	1	1,8	60	4,5	M5/2m	2,3	2 000	10,2 x 28,5	72
540100201800064	ER2-020L	2	3	3,7	1	1,8	60	3,7	M4/1Am	2,3	2 500	10,2 x 28,5	73
540100201410064	ER2-020S	2	3	7	1	3,5	60	7,0	M4/1Am	2,3	3 130	10,2 x 28,5	91
540100251910064	ER2-025S	2,5	3	5,7	1	3,5	60	5,7	M4/1Am	2,8	4 000	11,2 x 31,3	104
540100322920064	ER2-032S	3,2	3	4,4	2	3,5	60	4,4	M4/1Am	4,7	6 250	10,2 x 28,5	107
540100502810064	ER2-050S	5	3	2,9	2	3,5	60	2,9	M4/1Am	5,6	-	11,2 x 31,3	132

Blueprint

