



Таль электрическая KITO Серия ER2 Dual Speed

Product information

Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые в использовании тельферы.

Имеет крюк или верхнюю подвеску, корпус из алюминиевого литья, электромагнитный тормоз и цепной контейнер.

Модели от 125 кг до 5 тонн.

Стандартная конфигурация:

- 400 В / 50 Гц
- Преобразователь частоты для 2 скорости подъема
- СН - Meter: время работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта

Опция:

- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование изменений скорости
- Стальной цепной контейнер
- Версии тележек : с двигателем, с трансмиссией и обычные

Note: Может также поставляться с бесступенчатым регулированием скорости, программируемыми уровнями скорости и блоком контроля.

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Number of falls	Load chain Ø mm	Lifting motor Output (kW)	Lifting motor Rating (%ED)	Класс ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Lifting speed* 50Hz high m/min	Lifting speed* 50Hz low m/min	Test load kg	Бесшумность kg
5401012510074	ER2-001IH	0,125	3	1	4.3 x 12	0,56	40/20	M6/3m	0,42	16,6	2,8-1,4	156	27
5401000310074	ER2-003IS	0,25	3	1	4.3 x 12	0,56	40/20	M6/3m	0,42	10,8	1,8-0,9	313	27
5401000310071	ER2-003IH	0,25	3	1	6.0 x 16.8	0,9	40/20	M6/3m	0,81	15,7	2,6-1,3	313	36
5401000510074	ER2-005IL	0,5	3	1	6.0 x 16.8	0,56	40/20	M6/3m	0,81	4,5	0,8-0,4	625	32
5401000510071	ER2-005IS	0,5	3	1	6.0 x 16.8	0,9	40/20	M6/3m	0,81	8,5	1,4-0,7	625	36
5401001010074	ER2-010IL	1	3	1	7.7 x 21.5	0,9	40/20	M5/2m	1,33	4,2	0,7-0,3	1 250	45
5401001010071	ER2-010IS	1	3	1	7.7 x 21.5	1,8	40/20	M5/2m	1,33	8,2	1,4-0,7	1 250	52
5401001610074	ER2-016IS	1,6	3	1	10.2 x 28.5	1,8	40/20	M5/2m	2,3	5,3	0,9-0,4	2 000	72
5401002010074	ER2-020IL	2	3	1	10.2 x 28.5	1,8	40/20	M4/1Am	2,3	4,3	0,7-0,4	2 500	73
5401002010071	ER2-020IS	2	3	1	10.2 x 28.5	3,5	40/20	M4/1Am	2,3	8,2	1,4-0,7	2 500	89
5401002510074	ER2-025IS	2,5	3	1	11.2 x 31.3	3,5	40/20	M4/1Am	2,8	6,6	1,1-0,6	3 130	100
5401003220074	ER2-032IS	3,2	3	2	10.2 x 28.5	3,5	40/20	M4/1Am	4,7	5,2	0,9-0,4	4 000	105
5401005020074	ER2-050IS	5	3	2	11.2 x 31.3	3,5	40/20	M4/1Am	5,6	3,3	0,6-0,3	6 250	128

Blueprint

