

Вертикальный подъемный захват TJP – TJPU



Product information

Для вертикального подъема и транспортировки (тонких) листов

Характеристики:

- Оснащен специальным штифтом, который адаптируется к зажимной нагрузке, что порождает дополнительное трение, исключая возможность проскальзывания груза
- TJPU имеет спаренную подъемную скобу для гибкого подъема под разными углами
- TJP имеет стандартную подъемную скобу
- Оснащен в стандартной комплектации механизмом безопасности, который гарантирует, что зажим не будет скользить при подъеме и снижении нагрузки
- Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положениях
- Облегченная конструкция для удобной эксплуатации
- Прочный, сварной корпус с высоким качеством
- Простота в обслуживании, простота замены деталей, которые доступны по запросу.

Material: Сталь

Marking: CE-marked, Маркировка CE

Note: Поверхность материала пластины может иметь твердость макс. HRC 37/345 Hb

| Код товара | Код | WLL ton | Jaw width mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Вес kg |
|-----------------|-----------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 502100030131260 | 0.25 TJP | 0,25 | 0-13 | 54 | 30 | 202 | 113 | 50 | 37 | 10 | 1,9 |
| 502100030131264 | 0.25 TJPU | 0,25 | 0-13 | 54 | 30 | 202 | 113 | 50 | 37 | 10 | 2 |
| 502100100201260 | 1 TJP | 1 | 0-20 | 56 | 45 | 260 | 137 | 50 | 37 | 10 | 3,8 |

Blueprint

