



Строп цепной POWERTEX G10 в коробке PCSB-a-026

Product information

POWERTEX



Уникальная система цепных строп класса 10 состоит из одно- и двухцепных строп, которые можно использовать непосредственно из коробки.

Стропы могут быть немедленно соединены на крюке крана для подъема грузов, требующих использования 3 или 4 тросов.

Особенности:

- Багатофункціональний ланцюговий строп класу 10 упакований в коробку з усім необхідним маркуванням і документами і готовий до використання.
- бирка для строп з нержавіючої сталі дає інформацію про вантажопідйомність для стропів в конфігурації, а також при використанні в будь-якій комбінації з 1-4 слінгів PCSB.
- Два 1-канатних або 2-канатних слінги PCSB можуть бути легко і надійно з'єднані на гаку крана для виконання 2-канатних, 3-канатних і 4-канатних підйомних операцій за допомогою смарт-бирки слінгу
- Стропы з 2 канатами також можна безпечно використовувати в операції підйому з 1 канатом, оскільки відповідна інформація вказана на смарт-маркері стропа (невикористовувана тяга повинна бути прикріплена до головного з'єднувача, щоб уникнути зачеплення)
- + 25% більше вантажопідйомності (DOR) в порівнянні зі стандартними стропами класу 8
- Легка вага завдяки інтелектуальним багатофункціональним верхнім елементам
- Економія витрат у порівнянні зі звичайними стропами за рахунок використання багатофункціональних компонентів
- Функція укорочення вбудована в роз'єм головної ланки, що дозволяє миттєво регулювати довжину тяг.
- Укорочення може відбуватися з обох сторін укорочувача,
- Завдяки добре продуманим укороченим кишеням при скороченні ланцюгів дог не зменшується
- Міцні самозатягуючі запобіжні гачки є стандартним обладнанням
- Безпека - кожна зварена основна ланка і ланка ланцюга піддаються випробувальному навантаженню 2,5 x DOR перед поставкою на заводі
- Безпека-кожен крюк і кований з'єднувальний елемент перевіряються на виявлення тріщин, і зразки піддаються випробувальному навантаженню на заводі перед доставкою
- Компоненти випробувані на втому до + 20,000 циклів при 1,5-кратному DOR відповідно до стандарту EN-1677
- Кожен компонент позначений кодом простежуваності, який забезпечує повну простежуваність сировини
- Підйомні ланцюги європейського виробництва

- Ланцюги позначені кодом простежуваності, який забезпечує повну простежуваність сировини
- Ланцюгові стропа не містять хрому 6
- Стропа оснащені RFID-ідентифікатором з нержавіючої сталі у формі краплі (HF 13,56 МГц).
- QR-код для доступу до багатомовного посібника користувача на місці
- Відповідає вимогам EN 818-4 (+25% DOR) та директиви з машинобудування 2006/42 / EC
- POWERTEX 2.2 сертифікат і декларація відповідності ЄС на 14 мовах додаються
- Посібник користувача POWERTEX на 14 мовах додається

Material: Закаленая легированная сталь

Marking: According to standard, CE-marked, грузоподъемность, размер цепи, длина, класс 10, серийный номер, дата производства , QR-код для инструкции пользователя

Temperature range: -40°C до +200°C без уменьшения грузоподъемности

Finish: окрашенный синий

Standard: EN 818-4

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Код товара	WLL ton
240500600300010	1,4
240800600300010	2
240500800300010	2,5
240800800300010	3,55
240501000300010	4
240801000300010	5,6
240501300300010	6,7
240801300300010	9,5