



Гак-обмежувач P/S Клас 10 - з вухом

Інформація про товар

Застосовуються в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.
Легована сталь.

Матеріал: Легована сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: від -40°C до 380°C

Увага: Не піддаються термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | Для ланцюгів Ø мм | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g mm | Вага кг |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|------------|
| 402300140340 | P/S-6-10 | 1,4 | 50 | 6 | 26 | 42 | 12 | 9 | 50 | 7 | 0,15 |
| 402300250340 | P/S-7/8-10 | 2,5 | 65 | 7-8 | 35 | 42 | 16 | 12 | 65 | 9 | 0,37 |
| 402300400340 | P/S-10-10 | 4 | 77 | 10 | 46 | 70 | 20 | 14 | 77 | 12 | 0,7 |
| 402300670340 | P/S-13-10 | 6,7 | 101 | 13 | 60 | 91 | 26 | 19 | 101 | 15 | 1,52 |
| 402301000340 | P/S-16-10 | 10 | 121 | 16 | 69 | 113 | 32 | 23 | 121 | 19 | 2,9 |
| 402301600340 | P/S-19/20-10 | 16 | 151 | 19-20 | 84 | 150 | 36 | 27 | 151 | 25 | 6,15 |
| 402301900340 | P/S-22-10 | 19 | 170 | 22 | 91 | 165 | 42 | 31 | 170 | 27 | 8,3 |
| 402302650340 | P/S-26-10 | 26,5 | 201 | 26 | 107 | 195 | 50 | 37 | 201 | 32 | 13,8 |

Креслення

