



Гак самоблокуючий HKS/S клас 10 - вилковий

Інформація про товар

Гаки, що замикаються застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

Матеріал: Сталь легована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів Ø мм	e mm	h mm	a mm	d mm	g mm	b mm	Вага кг
402300140430	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25
402300190430	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68
402300250430	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58
402300400430	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14
402300670430	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02
402301000430	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57
402301600430	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55
402301900430	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99

Креслення

