



Ланка головна з овалами G/S клас 10

Інформація про товар

Master link sub-assembly.

Матеріал: Сталь легована

Покриття: пофарбована

Увага: Не повинно піддаватись термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Код | Діаметр ланцюга | Вантажопідйомність ТОН | Chain mm | d mm | d1 mm | e mm | t mm | t1 mm | s mm | w мм | w1 мм | Вага кг |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|------|-------|------------|
| 402100420250 | G/S-6 | - | 4,2 | 6 | 19 | 13 | 189 | 135 | 54 | 10 | 75 | 25 | 1,28 |
| 402100760250 | G/S-7/8 | - | 7,6 | 7+8 | 23 | 17 | 230 | 160 | 70 | 14 | 90 | 34 | 2,37 |
| 402100960250 | G/S-10 | - | 9,6 | 10 | 27 | 20 | 265 | 180 | 85 | 14 | 100 | 40 | 3,75 |
| 402101400250 | G/S-13 | - | 14 | 13 | 33 | 23 | 315 | 200 | 115 | 17 | 110 | 50 | 6,6 |
| 402102120250 | G/S-16 | - | 21,2 | 16 | 36 | 27 | 400 | 260 | 140 | 20 | 140 | 65 | 10,06 |
| 402103410250 | G/S-19/20 | 6 | 34,1 | 19 | 50 | 33 | 500 | 350 | 150 | 26 | 190 | 70 | 22,87 |
| 402104000250 | G/S-22 | - | 40 | 22 | 50 | 36 | 520 | 350 | 170 | - | 190 | 75 | 24,79 |
| 402105600250 | G/S-26 | - | 56 | 26 | 56 | 45 | 570 | 400 | 170 | - | 200 | 80 | 37,6 |

Креслення

