



POWERTEX стропи тип PRS-Standard

Інформація про товар

POWERTEX



Конструкція: несуча пряжа, посилена двошаровим захисним рукавом, позначеним відповідним тонажу кольором. Поліефірні стропи можуть поставлятися до 300Т вантажопідйомності.

Хімічна стійкість: стійкий до більшості кислот, але не до сильних лугів.

Розтягування під навантаженням: 2-3%

Толерантність до довжини: номінальна довжина (EWL) $\pm 2\%$.

Згідно EN 1492-2: 2000 + A1:2008:

D. 3. 6: стропи повинні бути екрановані, захищені від країв, тертя і стирання як від вантажу, так і від підйомного пристрою.

Там, де підсилювачі для захисту від пошкоджень від країв і / або стирання поставляються разом зі стропою, їх необхідно правильно розташувати для правильного результату. У деяких випадках може знадобитися додатковий захист.

CERTEX завжди рекомендує використовувати захист, особливо на гострих краях.

Матеріал: Поліестер

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, Строп поставляється з синьою етикеткою з символом виробника, межею робочого навантаження (WLL), довжиною, знаком CE і етикеткою з інструкцією з експлуатації.

Температурний режим: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$.

Стандарт: EN 1492-2

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Код товару	Вантажопідйомність ТОН
340100100050150	1
340100100080150	1
340100100100150	1

340100100150150	1
340100100200150	1
340100100250150	1
340100100300150	1
340100100400150	1
340100100500150	1
340100100600150	1
340100100000150	1
340100200050150	2
340100200100150	2
340100200150150	2
340100200200150	2
340100200250150	2
340100200300150	2
340100200400150	2
340100200500150	2
340100200600150	2
340100200000150	2
340100300050150	3
340100300100150	3
340100300150150	3
340100300200150	3
340100300250150	3

340100300300150	3
340100300400150	3
340100300500150	3
340100300600150	3
340100300000150	3
340100400100150	4
340100400150150	4
340100400200150	4
340100400300150	4
340100400400150	4
340100400500150	4
340100400600150	4
340100400000150	4
340100500050150	5
340100500100150	5
340100500150150	5
340100500200150	5
340100500250150	5
340100500300150	5
340100500400150	5
340100500500150	5
340100500600150	5
340100500000150	5

340100600200150	6
340100600300150	6
340100600400150	6
340100600500150	6
340100600600150	6
340100600000150	6
340100800100150	8
340100800200150	8
340100800300150	8
340100800400150	8
340100800500150	8
340100800600150	8
340100800000150	8
340101000200150	10
340101000300150	10
340101000400150	10
340101000500150	10
340101000600150	10
340101000000150	10

Креслення

