



Стропи ремінні POWERTEX PWE

Інформація про товар

POWERTEX



Стропи POWERTEX PWE виготовлені з високоміцної поліефірної пряжі з посиленими петлями.

Стропи PWE мають колірне кодування для швидкої і легкої ідентифікації вантажопідйомності.

У таблиці представлені тільки стандартні розміри, але за запитом клієнта стропа PWE можуть поставлятися з будь якою вантажопідйомністю і довжиною.

Характеристики:

- Безпечні - всі стропа POWERTEX PWE виготовлені з високоміцного промислового поліестеру і протестовані відповідно до стандарту EN 1492-1.
- Плоска, двошарова тканина стрічка, виготовлена з цілісного переплетення
- Петлі складені і оснащені додатковим захистом від зносу.
- Кожна стропа має синю мітку, на якій вказані значення вантажопідйомності для різних способів підвішування і кутів навантаження.
- Кожна з строп позначена унікальним серійним номером для безпечної реєстрації / ідентифікації стропа.
- Рік / місяць дата, надрукований на етикетці, на якій можна відзначити або запланувати наступну дату перевірки
- Друк на синій етикетці захищений додатковим прозорим пластиковим шаром для тривалого терміну служби.
- Всі стропа мають білу етикетку з піктограмою з дійсними попереджувальними інструкціями для користувача.
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної стропа
- Хімічна стійкість: стійкий до більшості кислот, але не до сильних лугів
- Подовженість при робочому навантаженні: 2-3%
- Толерантність до довжини: номінальна довжина (EWL) $\pm 3\%$.

Матеріал: Поліестер. Стійкий до більшості кислот, але не до сильних лугів.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Стропа мають синю етикетку з символом виробника, межею робочого навантаження (WLL), довжиною, маркуванням CE і етикеткою з інструкцією з експлуатації.

Температурний режим: -40°C - +100°C.

Стандарт: EN 1492-1

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Креслення

