



Гак безпечний НКSB/S Клас 10 - вилковий

Інформація про товар

Не піддається термічній обробці

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, у відповідності з розміром ланцюга

Покриття: пофарбований

Стандарт: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | For chain Grade 10 Ø mm | a mm | b mm | d mm | e mm | g mm | h mm | S max | Вага кг |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 402300140410 | HKSB/S-6-10 | 1,4 | 94 | 6 | 17 | 71 | 7,5 | 94 | 28 | 20 | 1 | 0,56 |
| 402300190410 | HKSB/S-7-10 | 1,9 | 123 | 7 | 20 | 88 | 9 | 123 | 34 | 26 | 1 | 0,87 |
| 402300250410 | HKSB/S-8-10 | 2,5 | 123 | 8 | 20 | 88 | 10 | 123 | 34 | 26 | 1 | 1 |
| 402300400410 | HKSB/S-10-10 | 4 | 144 | 10 | 29 | 107 | 12,5 | 144 | 45 | 30 | 1 | 1,61 |
| 402300670410 | HKSB/S-13-10 | 6,7 | 180 | 13 | 35 | 138 | 16 | 180 | 52 | 40 | 1,5 | 3,24 |
| 402301000410 | HKSB/S-16-10 | 10 | 218 | 16 | 41 | 168 | 20 | 218 | 60 | 50 | 2 | 5,95 |

Креслення

