

Штовхаючий візок POWERTEX PPT-S1



Інформація про товар

POWERTEX



Загальні відомості: балочний візок POWERTEX переміщається шляхом штовхання вантажу. Конструкція, що дозволяє використовувати в обмеженому просторі. Включає в себе механічні гальма для утримання візка на балці в разі аварії (анти-падіння, анти-перекидання). Підходить для більшості балок і профілів, а також для більшості брендів, що виробляють підйомні блоки і електричні Талі. Колеса з шарикопідшипниками.

Поставляється з сірою етикеткою для наклеювання на білу табличку для використання в індустрії розваг.

Вантажопідйомність x 1,5.

Маркування: Згідно зі стандартом, Вантажопідйомність, маркування CE та індивідуальний серійний номер.

Покриття: чорний

Стандарт: EN 13157

Примітка: Blackline, рекомендується в сценічній техніці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width mm	Wheel Ø outside/inside mm	Min. radius of curve m	M mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	S mm	E mm	G mm	F mm	Bara кг
502500051800050	0,5	50-180	79/55	0,8	50-180	267	224	159	-	57.5 (55.5)	30	27	18 (22)	1.5-3	6
502500101880050	1	66-188	96,2/68	1	66-188	289	270	190	-	67 (65)	35,5	29	22 (26)	1.5-3	15
502500202000050	2	88-200	108,2/80	1,1	88-200	318	300	218	-	74 (72)	36	43 (35.6)	28 (32)	1.5-3	18
502500302050050	3	100-205	131,3/100	1,3	100-205	345	356	262,5	-	87 (85)	38	46	34 (38)	1.5-3	30
502500502120050	5	114-212	143,7/110	1,4	114-212	364	405	292	-	95.5 (93.5)	41	56	39 (43)	1.5-3	44
502501002030050	10	124-203	177,45/136	2,0	124-203	380	490	395	72	189	45	-	112	2-3.5	86

Креслення

