



Захоплювач горизонтальний FHX-V

Інформація про товар

Для горизонтального підйому і транспортування сталевих плит та інших жорстких матеріалів, що не деформуються. Підйомний кронштейн FHX-V має пружину, прикріплену до кулачкового вузла. Пружина гарантує, що затискач буде / може бути закритий і зафіксований у будь-якому положенні.

Однією з головних переваг цього затискача є те, що лише одна людина може розташувати затискачі та направляти підйомник. Підйомні захоплювачі FHX-V продаються лише парами (або кількома парами).

Особливості: • Функція попередньо натягнутої пружини кронштейна для легкого використання однією особою • Затискач може бути зачинений та зафіксований у будь-якому положенні • Компактна полегшена конструкція для легкого переміщення • Високоякісний надміцний зварений корпус

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

Примітка: завжди використовується в парі (або декількома парами)

Увага: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм²)

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Вага кг
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Креслення

