



## Захоплювач для підйому бочок TVKH

### Інформація про товар

Призначений для підйому, обробки і транспортування (масляних) бочок, де бочки повинні перебувати в вертикальному положенні. Підйом та надійна фіксація повної чи порожньої бочки досягається завдяки клешням захоплювачу, які утримують бочку за кант та боковому упору, який забезпечує стійкість вантажу. Під час підйому і транспортування центр ваги барабана завжди знаходиться нижче точки підйому.

**Особливості:** • Полегшена конструкція для легкого переміщення у обмеженому просторі та між іншими бочками • Високо якісний надміцний зварений корпус • Оснащений ручним запобіжним механізмом, завдяки якому затискач фіксується у відкритому положенні. • Простий в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні за запитом

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 13155

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	X mm	Y mm	Вага кг
504500060000220	TVKH	0,6	0-25	434	50	765	305	100	10	7

# Креслення

