



Затискач для вертикального підйому IP10

Інформація про товар



Загальні відомості: вертикальний затискач IP10 застосовується при вертикальному підйомі, обертанні і переміщенні листів, плит або готової продукції. Залежно від потреб можна переміщати в горизонтальній орієнтації у вертикальну і назад в горизонтальну (180°). Зазвичай він використовується в якості одноточечної точки кріплення.

Широкий вибір відкривання щелепи від 0 до 155 мм. доступні в різних конфігураціях:

IP10-стандартний тримач для матеріалів з поверхневою твердістю до 37rc (345 HB).

IP10J-збільшене відкриття щелеп.

IP10S-для використання з нержавіючої сталі

IP10H - для використання з матеріалами з поверхневою твердістю до 47rc (450 HB).

Повний 180° діапазон обертання для переміщення і повороту.

Можливість блокування відкриття і закриття з засувкою для натягу, а потім випуску матеріалу.

Додатковий комплект IP-5000 Stinger доступний . Дозволяє легко підключити ручку і гак для перенесення.

Конструкція: на основі EN 13155

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Логотип, вантажопідйомність, потужність щелепи, серійний номер, дата тестування, знак CE

Покриття: фарбований помаранчевий/синій

Стандарт: EN 13155

Примітка: Мінімальне завантаження становить 10% вантажопідйомності

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Вага кг
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	44	130	203	40	115	42	28	-	11	1,8
502100100200360	1	0-20	1-IP10	45	139	212	40	127	42	38	-	11	2,2
502100200350360	2	0-35	2-IP10	78	201	330	70	188	64	55	-	16	7,6
502100300400360	3	0-40	3-IP10	100	253	434	75	222	78	60	-	20	13,8
502100450400360	4,5	0-40	4.5-IP10	100	253	434	75	227	82	65	-	20	15
502100601000360	6	50-100	6-IP10J	126	302	506	80	336	84	95	40	20	24,5
502100900500360	9	0-50	9-IP10	126	325	545	80	310	94	104	44	25	27,5
502100901000360	9	50-100	9-IP10J	126	325	542	80	360	94	105	44	25	28,5
502101200540360	12	0-54	12-IP10	160	392	574	80	433	121	137	41	25	49
502101201080360	12	54-108	12-IP10J	178	438	620	80	491	121	136	41	25	58
502101600640360	16	5-64	16-IP10	180	463	686	88	492	121	153	49	25	68
502101601280360	16	64-128	16-IP10J	208	521	734	88	562	121	160	45	25	80
502102250800360	22,5	5-80	22.5-IP10	222	554	803	110	565	153	186	54	30	124
502102251550360	22,5	80-155	22-IP10J	255	628	883	110	660	139	196	49	25	131
502103000800360	30	5-80	30-IP10	222	554	803	110	565	153	186	54	30	124
502103001550360	30	50-155	30-IP10J	255	628	887	110	660	153	196	54	30	147

Креслення

