



## Таль електрична (тельфер електричний) TSG KITO

### Інформація про товар

Тельфер із зубчатою передачею вантажопідйомністю від 0,125 тонни до 5 тонн. Стандартний візок оснащений гумовим бампером, запобіжним вухом і підвіскою.

**Матеріал:** Штампована листовая сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** від -40°C до +60°C (від -20°C до +40°C для використання з електричним ланцюговим підйомником)

**Стандарт:** EN 13157

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width mm	Модель	Chain length m
502600013050030	0,125	164-305	W30	3
502600011630030	0,125	58-163	Standard	3
502600031630030	0,25	58-163	Standard	3
502600033050030	0,25	164-305	W30	3
502600053050030	0,5	164-305	W30	3
502600051630030	0,5	58-163	Standard	3
502600103050030	1	164-305	W30	3
502600101630030	1	58-163	Standard	3

502600153050030	1,5	205-305	W30	3
502600152040030	1,5	82-204	Standard	3
502600203050030	2	205-305	W30	3
502600202040030	2	82-204	Standard	3
502600253050030	2,5	205-305	W30	3
502600252040030	2,5	82-204	Standard	3
502600303050030	3	205-305	W30	3
502600302040030	3	82-204	Standard	3
502600503050030	5	205-305	W30	3,5
502600502040030	5	100-204	Standard	3,5
502600753050030	7,5	221-305	W30	3,5
502600752200030	7,5	150-220	Standard	3,5
502601003050030	10	221-305	W30	4,0
502601002200030	10	150-220	Standard	4
502601503050030	15	221-305	W30	4,5
502601502200030	15	150-220	Standard	4,5
502602003050030	20	221-305	W30	4,5
502602002200030	20	150-220	Standard	4,5
502603001900030	30	190	Standard	4,5