

Обтискний наконечник для тросу типу "вилка"

Інформація про товар



Обтискні наконечники є одними з найбільш часто використовуваних кабельних наконечників, вони зазвичай кріпляться до попередньо просвердлених анкерних пластин або металевих конструкцій. Також використовується в поєднанні з з'єднувачами, вухами або U-образними гвинтами.

Матеріал: Сталь нержавіюча AISI 316

Маркування: логотип, розмір дроту та глибина обтиску.

Температурний режим: -50°C до +100°C і короткочасно до +200°C

Покриття: Полірований

| Код товару | Діаметр троса мм | Pin diameter мм | Руйнівне навантаження тн тон | A мм | B мм | D мм | L1 мм | L2 мм | Вага кг/100 шт |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------------|
| 1207100502 | 2 | 5 | 0,8 | 7,5 | 12 | 5,5 | 58 | 32 | 2 |
| 1207100525 | 2,5 | 5 | 0,8 | 7,5 | 12 | 5,5 | 58 | 32 | 2 |
| 1207100503 | 3 | 5 | 0,8 | 7,5 | 12 | 6,4 | 67 | 38 | 2,3 |
| 1207100504 | 4 | 6 | 0,8 | 7,5 | 12 | 7,5 | 71 | 45 | 2,7 |
| 1207100603 | 3 | 6 | 1,3 | 9,5 | 13 | 6,4 | 68 | 38 | 2,8 |
| 1207100604 | 4 | 6 | 1,5 | 9,5 | 13 | 7,5 | 73 | 45 | 3,4 |
| 1207100605 | 5 | 6 | 1,5 | 9,5 | 13 | 9,0 | 83 | 51 | 4,1 |
| 1207100804 | 4 | 8 | 1,7 | 11 | 15 | 7,5 | 77 | 45 | 4,9 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|------|------|----|----|-------|-----|-----|-------|
| 1207100805 | 5 | 8 | 2,4 | 11 | 15 | 9,0 | 87 | 51 | 5,5 |
| 1207109505 | 5 | 9,5 | 2,4 | 12 | 19 | 9,0 | 91 | 51 | 7,2 |
| 1207100806 | 6 | 8 | 3,2 | 11 | 15 | 12,6 | 99 | 64 | 10 |
| 1207109506 | 6 | 9,5 | 3,8 | 12 | 19 | 12,6 | 104 | 64 | 11,3 |
| 1207101206 | 6 | 12 | 5,2 | 14 | 25 | 12,6 | 110 | 64 | 17,6 |
| 1207101207 | 7 | 12 | 6,5 | 14 | 25 | 14,2 | 119 | 70 | 18,1 |
| 1207101208 | 8 | 12 | 6,5 | 14 | 25 | 16,0 | 136 | 83 | 21,6 |
| 1207101608 | 8 | 16 | 8,5 | 17 | 33 | 16,0 | 145 | 83 | 25,5 |
| 1207101408 | 8 | 14 | 8,5 | 18 | 33 | 16,0 | 143 | 83 | 32,5 |
| 1207101410 | 10 | 14 | 9,4 | 18 | 32 | 17,8 | 151 | 89 | 35 |
| 1207101410L | 10 | 14 | 9,4 | 22 | 30 | 17,8 | 149 | 89 | 36 |
| 1207101610 | 10 | 16 | 9,4 | 17 | 33 | 17,8 | 149 | 89 | 36,6 |
| 1207101910 | 10 | 19 | 9,4 | 24 | 48 | 17,8 | 168 | 89 | 47,7 |
| 1207101612 | 12 | 16 | 11,2 | 17 | 33 | 20,0 | 174 | 105 | 60 |
| 1207101612L | 12 | 16 | 11,2 | 22 | 31 | 20,0 | 171 | 105 | 60 |
| 1207101912 | 12 | 19 | 11,2 | 24 | 48 | 20,0 | 189 | 105 | 66 |
| 1207101912L | 12 | 19 | 11,2 | 30 | 47 | 20,0 | 187 | 105 | 66 |
| 1207101912X | 12 | 19 | 14 | 24 | 48 | 21,4 | 205 | 120 | 75 |
| 1207101914L | 14 | 19 | 15 | 30 | 47 | 25,0 | 221 | 140 | 75 |
| 1207102214 | 14 | 22 | 15 | 30 | 57 | 25,0, | 232 | 140 | 112,7 |
| 1207102514 | 14 | 25,4 | 15 | 30 | 62 | 25,0 | 235 | 140 | 125 |
| 1207102516 | 16 | 25,4 | 19 | 30 | 62 | 28,0 | 264 | 160 | 140 |
| 1207102216 | 16 | 22 | 19 | 30 | 57 | 28,0 | 260 | 160 | 141 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|
| 1207102819 | 19 | 28 | 27 | 32 | 68 | 34,5 | 309 | 200 | 246 |
| 1207103222 | 22 | 32 | 34 | 35 | 76 | 40,5 | 354 | 230 | 372 |
| 1207103526 | 26 | 35 | 45 | 40 | 86 | 46,0 | 420 | 280 | 548 |

Креслення

