



## Електричний канатний підйомник MINIFOR™ TR125 SY

### Інформація про товар

Підйомник Minifor™ TR125 SY оснащений спеціальним синтетичним тросом. Його можна використовувати для підйому на великій висоті (стандартна довжина мотузки до 20 м, довші мотузки на замовлення). Крутний момент постійний, а швидкість також стабільна і становить 30 м / хв. Підйомник Minifor™ TR125 SY доступний з різними напругами і підходить для різних застосувань. Управління здійснюється за допомогою кнопки в пульті управління.

Варіант:

- Підключається підвісне управління + подовжувальний кабель довжиною 10, 15 або 25 м.
- Дистанційне керування.
- Синтетична мотузка з гачком 20 м. Інші довжини на замовлення.
- Пластиковий ящик для зберігання.
- Combi Pro сумка для зберігання мотузки.
- Ретрактор для зберігання мотузки.

**Примітка:** Без проводів (замовляється окремо).

Код товару	Вантажопідйомність тон	Speed m/min	Tension (V)	Frequency Hz	Nominal current (A)	a mm	b mm	c mm	d min.	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	l mm	Вага кг
5406	0,125	30	400	50	2,25	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20
5406	0,125	30	230	50	6,2	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20
5406	0,125	15	230	50	3,9	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	21
5406	0,125	15	115	50/60	9	427	15	140	728	220	100	20	20	324	356	112	15	21
5406	0,125	30	690	50	1,3	427	15	140	728	259	158	20	20	324	375	112	15	22

