



Кільцева муфта STARCON

Інформація про товар

Для транспортування бетонних елементів використовуються кільцеві муфти, які підходять для будь-якої групи вантажопідйомності, які встановлюються в бетонну порожнину. Кільцева муфта використовується для підйому і транспортування транспортної анкерної системи ТРА (транспортні анкери ТРА-S, ТРА-Z, ТРА-SA, ТРА-SE, анкери сендвіч-панелей ТРА-ST, анкери ТРА-Р або анкери з плоскою ногою ТРА-F). Навантаження на кільцеву муфту може бути виконана з будь-якого боку.

Кільцеві муфти складаються з кронштейна і сполучної головки. Кронштейн рухливий у всіх напрямках. Головка муфти містить стопорний гвинт, який прикріплений до анкера.

Матеріал: Сталь спеціальна

Маркування: вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.

Покриття: Чорний або електролітично гальванізований-сріблястий.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Load grp.	a mm	b mm	c mm	d mm	L mm	t mm	Вага
650290025001	2,5	2.5 t	70	58	80	27	265	12	0,95
650290050001	5	5 t	86	65	105	36	330	16	1,5
650290100001	10	10 t	112	90	150	50	425	25	3,18

Креслення

