



Затискач троса POWERTEX PWRG

Інформація про товар

POWERTEX



Затискач для троса POWERTEX PWRG дозволений для підйому, коли збірка виконується відповідно до Керівництво користувача.

Він призначений для використання з 6 або 9-плетеним сталевим або волокнистим сердечником з міцністю на розтяг до 1960 Н/мм².

Правильно зібрана збірка витримає 80% мінімальної міцності сталевого троса на розрив.

Безпечний-затискачі призначені для забезпечення високого тертя між сталевим тросом і хомутом.

Швидкий і простий у використанні - тільки 3 затискачі, необхідні для безпечної установки

Швидка установка завдяки втопченим гніздам гвинтів з потайною головкою, які утримують болт при затягуванні гайок

Необхідне технічне обслуговування зведено до мінімуму за рахунок гальванічних хомутів і дакротізованих * болтів і гайок

* дакротизація-процес нанесення антикорозійних покриттів на основі не тільки цинку, але і пластівців алюмінію і хрому.

Особливості: PWRG-4, 6, 8, 10 ковані. PWRG-12, 16, 20, 25, 35 литі

Покриття: Оцинкований

Увага: Не призначений для використання з ущільненими або забитими дротяними канатами. Не рекомендується використовувати троси, покриті пластиком, для підйому за допомогою тросових захоплень

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Thread	No. of clips when lifting	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Вага кг/100 шт
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370

Креслення

