

Підйомник POWERTEX PLH-S2



Інформація про товар

POWERTEX



POWERTEX PLH-S2-це високоякісний важільний підйомник, довговічний і простий в експлуатації за рахунок ергономічного важеля. Компактний, легкий дизайн.

Функції:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x вантажопідйомності перед тим, як покинути завод
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечне, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування по осі.
- Гачки призначені для відкриття при перевантаженні-в неякісних виробках гачки ламаються
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають штаповані маркери контролю деформації для виявлення перевантаження
- Обладнаний RFID (chip) для полегшення обслуговування та контролю
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки
- Доступні запасні частини
- Він може поставлятися з пристроєм захисту від перевантаження (OLP) (від 0,5 до 9 тонн).

Матеріал: Вся конструкція з міцної сталі

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва

Покриття: Порошкове покриття

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Lifting height m | Number of falls | Модель | Load chain mm | Hand force max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H min mm | Вага кг |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| 500500030150560 | 0,25 | 1,5 | 1 | PLH-S2/250KG PHC | 4,0 x 12,0 | 28,2 | 100 | 70 | 86 | 163 | 20 | 31 | 235 | 2,7 |
| 500500050150560 | 0,5 | 1,5 | 1 | PLH-S2/500KG PHC | 5,0 x 15,0 | 24,8 | 150 | 90 | 118 | 253 | 22 | 32 | 310 | 5,2 |
| 500500080150560 | 0,8 | 1,5 | 1 | PLH-S2/800KG PHC | 5,6 x 17,0 | 26,5 | 158 | 98 | 132 | 273 | 26 | 36 | 340 | 6,6 |
| 500500160150560 | 1,6 | 1,5 | 1 | PLH-S2/1600KG PHC | 7,1 x 21,0 | 29,5 | 185 | 111 | 145 | 378 | 29 | 43 | 400 | 11 |
| 500500320150560 | 3,2 | 1,5 | 1 | PLH-S2/3200KG PHC | 10,0 x 28,0 | 33,5 | 212 | 124 | 198 | 418 | 37 | 50 | 520 | 19,9 |
| 500500630150560 | 6,3 | 1,5 | 2 | PLH-S2/6300KG PHC | 10,0 x 28,0 | 37 | 212 | 124 | 230 | 418 | 43 | 53 | 640 | 24,6 |
| 500500900150560 | 9 | 1,5 | 3 | PLH-S2/9000KG PHC | 10,0 x 28,0 | 42 | 212 | 124 | 338 | 418 | 44 | 67 | 730 | 50 |

Креслення

