

## Підйомне кільце скоба Codipro SS DSS



### Інформація про товар



Підйомне кільце з нержавіючої сталі SS.DSS являє собою подвійне поворотне кільце. Воно спеціально розроблено для одночасного підйому і обертання вантажів. Його подвійна поворотна дія забезпечує ідеальне вирівнювання зі стропою.

#### Особливість:

- Кільце з нержавіючої сталі, що забезпечує максимальну корозійну стійкість.
- Можливість повороту під навантаженням.
- Різьба від M45 до M56 або UNC доступна за запитом.

**Матеріал:** Нержавіюча сталь AISI 316 L

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -20°C до + 200°C

**Стандарт:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Коефіцієнт запасу міцності:** 5:1

| Код товару     | Вантажопідйомність<br>тон | Thread      | Torque<br>Nm | StandardL1<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | L1<br>mm | S<br>mm | Вага<br>кг |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|------------|
| 4215SSDSSM24   | 2,7                       | M 24 (x3)   | 160          | 36               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 36       | 19      | 5,2        |
| 4215SSDSSM30   | 3,5                       | M 30 (x3.5) | 250          | 45               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 45       | 19      | 5,2        |
| 4215SSDSSM33   | 3,5                       | M 33 (x3.5) | 250          | 50               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 50       | 19      | 5,2        |
| 4215SSDSSM36   | 5                         | M 36 (x4)   | 320          | 54               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 54       | 19      | 5,2        |
| 4215SSDSSM36x3 | 5                         | M 36 (x3)   | 320          | 54               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 54       | 19      | 5,2        |
| 4215SSDSSM39   | 5                         | M 39 (x4)   | 320          | 54               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 54       | 19      | 5,4        |
| 4215SSDSSM42   | 6                         | M 42 (x4,5) | 400          | 63               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 63       | 19      | 5,4        |
| 4215SSDSSM42x3 | 6                         | M 42 (x3)   | 400          | 63               | 61      | 31      | 70      | 98      | 73      | 149     | 30      | 63       | 19      | 5,4        |

## Креслення

