

## Плоский цилиндр HFC S



### Інформація про товар

#### Основна інформація:

- Максимальний робочий тиск: 720 / 72 (бар / МПа)
- Компактна, плоска версія; підходить для застосувань з ОБМЕЖЕНОЮ висотою конструкції
- Можливість використання в будь-якому положенні
- Стандартно оснащений монтажними отворами для легкого монтажу
- Захист від виштовхування поршня
- Кільце для збору сміття
- Захищає від забруднення
- Подовжений термін служби
- Поршень з рифленою поверхнею; немає необхідності в голівці

#### Стандартно поставляється з:

Роз'єм High Flow a 118

**Доступно на замовлення:** циліндри, виготовлені за специфікаціями замовника

**Матеріал:** Сталь

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Stroke mm	Closed height mm	Capacity kN/t	Вага кг
5211100112291	HFC 5 S 1.5	5	15	44	50.9 / 5.2	1
5211100112292	HFC 10 S 1.5	10	15	46	99.8 / 10.2	1,6
5211100112293	HFC 20 S 1.5	20	15	55	203.6 / 20.8	2,9
5211100112295	HFC 30 S 1.5	30	15	60	318.1 / 32.4	4,2
5211100112296	HFC 50 S 1.5	50	15	71	510.4 / 52	7
5211100112297	HFC 75 S 1.5	75	15	80	747.9 / 76.3	11
5211100112298	HFC 100 S 1.5	100	15	90	1030.5 / 105.1	18,1

## Креслення

