

## Головна ланка типу MC2 з укорочувальними гаками POWERTEX



### Інформація про товар

Головна ланка з укорочувальними гаками POWERTEX типу MC2 є частиною асортименту компонентів ланцюгового стропа серії Powertex класу 10. Головна ланка типу MC2 складається з основної ланки та двох вбудованих укорочуючих гаків. Ця зручна комбінація дозволяє операторам легко регулювати довжину ланцюгових строп відповідно до конкретних вимог. Завдяки інтегрованим компонентам ця частина є більш економічною та зручною для користувача, а також легшою за традиційні системи. MC-2 призначений для монтажу дволанцюгових строп.

Доступний для ланцюгів від 6 мм до 16 мм і робочого навантаження від 2 т до 14 т.  
Усі моделі мають зварні головні ланки та ковані з'єднання.

Також доступні головна ланка типу MC1 для 1-гілкових стропів і головна ланка типу MC4 для 4-гілкових строп.

#### Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втома оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплексу кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (MC2-6-10) + ідентифікаційний код

**Температурний режим:** -40°C до +200°C без зменшення вантажопідйомності

**Покриття:** Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

**Стандарт:** AS 3776

**Стандарт:** EN 1677-4

(+25% WLL)

**Примітка:** Всі моделі зварні

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain mm, 2-leg	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	Вага кг
402100200800	MC2-6-10	2	208	6	8	32	14	8	70	120	112	88	1,1
402100360800	MC2-8-10	3,55	256	8	10	36	17	10	80	140	145	116	2,19
402100560800	MC2-10-10	5,6	305	10	12,5	48	22	12,5	95	160	184	145	4,34
402100950800	MC2-13-10	9,5	368	13	15,5	59,5	25	15,5	110	190	223	178	7,36
402101400800	MC2-16-10	14	446	16	19	70	32	19	130	230	273	216	12,6

## Креслення

