

Головна ланка типу MC2 з укорочувальними гаками POWERTEX



Інформація про товар

Головна ланка з укорочувальними гаками POWERTEX типу MC2 є частиною асортименту компонентів ланцюгового стропа серії Powertex класу 10. Головна ланка типу MC2 складається з основної ланки та двох вбудованих укорочуючих гаків. Ця зручна комбінація дозволяє операторам легко регулювати довжину ланцюгових строп відповідно до конкретних вимог. Завдяки інтегрованим компонентам ця частина є більш економічною та зручною для користувача, а також легшою за традиційні системи. MC-2 призначений для монтажу дволанцюгових строп.

Доступний для ланцюгів від 6 мм до 16 мм і робочого навантаження від 2 т до 14 т. Усі моделі мають зварні головні ланки та ковані з'єднання.

Також доступні головна ланка типу MC1 для 1-гілкових стропів і головна ланка типу MC4 для 4-гілкових строп.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втома оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплексу кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (MC2-6-10) + ідентифікаційний код

Температурний режим: -40°C до +200°C без зменшення вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

Стандарт: AS 3776

Стандарт: EN 1677-4

(+25% WLL)

Примітка: Всі моделі зварні

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина мм | For chain mm, 2-leg | A mm | B mm | D mm | E mm | H mm | K mm | L mm | L' mm | Вага кг |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 402100200800 | MC2-6-10 | 2 | 208 | 6 | 8 | 32 | 14 | 8 | 70 | 120 | 112 | 88 | 1,1 |
| 402100360800 | MC2-8-10 | 3,55 | 256 | 8 | 10 | 36 | 17 | 10 | 80 | 140 | 145 | 116 | 2,19 |
| 402100560800 | MC2-10-10 | 5,6 | 305 | 10 | 12,5 | 48 | 22 | 12,5 | 95 | 160 | 184 | 145 | 4,34 |
| 402100950800 | MC2-13-10 | 9,5 | 368 | 13 | 15,5 | 59,5 | 25 | 15,5 | 110 | 190 | 223 | 178 | 7,36 |
| 402101400800 | MC2-16-10 | 14 | 446 | 16 | 19 | 70 | 32 | 19 | 130 | 230 | 273 | 216 | 12,6 |

Креслення

