

## Головна ланка типу MC4 з укорочувальним гаком POWERTEX



### Інформація про товар

Головна ланка з укорочувальними гаками POWERTEX типу MC4 є частиною асортименту компонентів ланцюгових строп серії Powertex класу 10. Головна ланка типу MC4 складається з основної ланки та двох вбудованих з'єднувачів, кожен з яких має два вкорочуючих гачки. Ця зручна комбінація дозволяє операторам легко регулювати довжину ланцюгових строп відповідно до конкретних вимог. Завдяки інтегрованим компонентам ця частина є більш економічною та зручною для користувача, а також легшою за традиційні системи. MC4 призначений для монтажу 4-х ланцюгових строп.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 16 мм і допустимого спільного навантаження від 3 т до WLL 21,2 т. Усі моделі мають зварні головні ланки та ковані з'єднання.

Також доступний як головна ланка MC1 для 1-гілкових стропів та головна ланка MC2 для 2-гілкових строп.

#### Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втома оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (MC4-6-10) + ідентифікаційний код

**Температурний режим:** -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

**Покриття:** Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

**Стандарт:** AS 3776

**Стандарт:** EN 1677-4

(+25% WLL)

**Примітка:** Всі моделі зварні

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain mm, 3-4-leg	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Вага кг
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6

## Креслення

