

## Гак безпечний з вухом SL POWERTEX



### Інформація про товар

Гак безпечний з вухом POWERTEX типу SL є частиною серії Powertex, клас 10, компоненти ланцюга для підйомних строп. Гак із самофіксацією закривається та фіксується при підйомі, що робить його безпечним підйомним гак. Гак можна відкрити, натиснувши на засув на задній частині гачка. Засувку неможливо зняти.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 32 мм і допустимого робочого навантаження від 1,4 т до 40 т.

Також доступний з вилкою - тип SLC.

#### Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втота оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (SL-6-10) + код ідентифікації

**Температурний режим:** -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

**Покриття:** Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

**Стандарт:** AS 3776

**Стандарт:** EN 1677-3  
(+ 25% WLL)

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Ø мм	Вага кг
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9
402300401390	SL-10-10	10	4	170	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7
402301001390	SL-16-10	16	10	256	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7
402301601390	SL-20-10	20	16	277	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9
402301901390	SL-22-10	22	19	319	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5
402304001390	SL-32-10	32	40	469	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4

## Креслення

