

Гак вертлюг SLS POWERTEX



Інформація про товар

Гак вертлюг SLS POWERTEX є частиною асортименту компонентів ланцюгових строп серії Powertex Class 10. Гак закривається та фіксується під час підйому, що робить його безпечним підйомним гаком. Гачок можна відкрити, натиснувши на засув ззаду. Засувку неможливо зняти. Вушко має підшипник ковзання, і його можна повертати, коли гачок розвантажений, що дозволяє позиціонувати перед підйомом.

Доступний для ланцюгів від 6 мм до 20 мм і робочим навантаженням від 1,4 т до 16 т.

Також є гак вертлюг з підшипником типу SLS-B.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втима оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (SLS-6-10) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

Стандарт: AS 3776

Стандарт: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	B mm	C mm	E mm	F mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø мм	Вага кг
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	152,5	32,5	25,5	28	31,5	152,5	184	73	15	11,5	0,6
402300251420	SLS-8-10	8	2,5	188	36	28,5	36	40	188	226	90	20	13	1,1
402300401420	SLS-10-10	10	4	225,5	42	35	45	46	225,5	269	108	26	15,5	2
402300671420	SLS-13-10	13	6,7	270	50	41	53,6	66	270	327	137,5	32,5	17	4
402301001420	SLS-16-10	16	10	342	70	58	61	75	342	413	170,5	38	21,5	6,8
402301601420	SLS-20-10	20	16	373	72	63	76,5	80	373	460	191,5	50	26	12,5

Креслення

