



Рим ланка (болт) вантажний поворотний WBG

Інформація про товар

Ланку можна навантажувати до межі робочого навантаження в усіх напрямках. Усі ланки поворотні, щоб уникнути поломок, що також дозволяє складати їх убік, коли вони не використовуються. Крім того, має кульковий підшипник, який гарантує, що підйомна ланка завжди розташована в правильному напрямку до вантажу.

Матеріал: Ковані з високоміцної сталі.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Вантажопідйомність

Покриття: Флуоресцентне рожеве порошкове покриття, що привертає увагу

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1.

Код товару	Код	Діаметр мм	Вантажопідйомність тон	Thread	F Standard	Вага кг
4215	WBG-V	36	0,45	M10	17	0,3
42157100180	WBG-V	42	0,6	M12	21	0,4
42157100430	WBG-V	48	1,3	M16	25	0,6
4215	WBG-V	64	2	M20	33	1,1
4215	WBG-V	81	3,5	M24	40	2,7
4215	WBG-V	99	5	M30	50	5,5
4215	WBG	90	10	M36	54	4,6
4215	WBG	98	13	M42	63	6,1
4215	WBG	98	13	M48	68	6,3
4215	WBG	120	22	M56	84	10,7