



Рим-болт VRS RUD

Інформація про товар

- Кут орієнтації 360° у напрямку дії сили
- Несуча здатність у багато разів вища, ніж звичайні гвинти DIN 580
- Ключ Easy-Fit для легкої установки та демонтажу версії "VRS-F".

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	T mm	Вага кг
421100031270	0,3	11	9	25	25	30	16,3	47	12	M8	6	35	0,11
421100041270	0,4	11	9	25	25	30	16,3	47	15	M10	6	35	0,11
421100081270	0,75	13	10	30	30	34	19,8	56	18	M12	8	42	0,19
421100081275	0,75	13	10	30	30	30	34	19,8	56	18	M14	8	0,2
421100151270	1,5	15	13	35	36	40	23,5	65	24	M16	10	49	0,32
421100231270	2,3	17	16	40	41	50	29,3	76	30	M20	12	58	0,54
421100321270	3,2	20	19	49	51	60	35	92	36	M24	14	70	0,86
421100451270	4,5	26	24	60	66	75	44	114	45	M30	17	87	1,5
421100701270	7	32	29	73	76	98	53	135	54	M36	22	104	3,3

Креслення

