

Ланка несуча 1-гілкова VIP RUD



Інформація про товар



Несуча ланка VBK 1 зі стаціонарно встановленим вушком вилки VRG, що рухається в усіх напрямках, що вимагає з'єднання ланцюга з відповідним \varnothing ланцюга та з'єднання відповідної кількості тяг. VIP ланки оснащені чіпами системи RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) і можуть бути ідентифіковані за унікальним номером, що зберігається в чіпі. Відповідає DIN EN 1677-4. Повна табличка з інтегрованою функцією контролю З'єднувальний і стопорний штифт попередньо встановлені. Несуча ланка А-формату згідно DIN5688. Виготовлено відповідно до DIN EN 1677-4.

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | T mm | Вага кг |
|--------------|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 402100060830 | VAK-1/2-4 | 0,63 | 9 | 30 | 28 | 20 | 6 | 55 | 0,12 |
| 402102000830 | VAK-1-22 | 20 | 45 | 180 | 340 | - | - | 434 | 17,99 |

Креслення

