



Endurance 50DB

Інформація про товар



Excellent Resistance to Rotation giving over three times more lifting height than a conventional 18 x 7 class rope
Flexibility is optimised by the unique strand and rope construction.
Langs Lay construction combines excellent wear characteristics with efficient spooling on the drum.

Standard: EN 12385-4

ISO 4309 Rope Category No: All Diameters **RCN.23-1**

Коефіцієнт заповнення: 0.64

RCN: 23-1

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Вага kg/100m
102100806270139	8	1 960	-	Оцинковане	-
102100906270139	9	1 960	-	Оцинковане	-
102101006270139	10	1 960	-	Оцинковане	-
102101106270139	11	1 960	-	Оцинковане	-
102101206270139	12	1 960	-	Оцинковане	-
102101306270139	13	1 960	-	Оцинковане	-
102101406270139	14	1 960	-	Оцинковане	-
102101506270139	15	1 960	-	Оцинковане	-
102101606270139	16	1 960	-	Оцинковане	-
102101706270139	17	1 960	-	Оцинковане	-
102101806270139	18	1 960	-	Оцинковане	-
102101906270139	19	1 960	-	Оцинковане	-
102102006270139	20	1 960	-	Оцинковане	-
102102106270139	21	1 960	-	Оцинковане	-
102102206270139	22	1 960	-	Оцинковане	-