



## Endurance 50DB

### Інформація про товар



Excellent Resistance to Rotation giving over three times more lifting height than a conventional 18 x 7 class rope  
Flexibility is optimised by the unique strand and rope construction.  
Langs Lay construction combines excellent wear characteristics with efficient spooling on the drum.

**Standard:** EN 12385-4

**ISO 4309 Rope Category No:** All Diameters **RCN.23-1**

**Коефіцієнт заповнення:** 0.64

**RCN:** 23-1

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
102100806270139	8	1 960	49,6	Оцинковане	zZ	27,6
102100805270139	8	1 960	49,6	Оцинковане	sS	27,6
102100906270139	9	1 960	62,8	Оцинковане	zZ	34,4
102100905270139	9	1 960	62,8	Оцинковане	sS	34,4
102101006270139	10	1 960	77,6	Оцинковане	zZ	42,5
102101005270139	10	1 960	77,6	Оцинковане	sS	42,5
102101106270139	11	1 960	93,9	Оцинковане	zZ	51,8

102101105270139	11	1 960	93,9	Оцинковане	sS	51,8
102101206270139	12	1 960	112	Оцинковане	zZ	61,9
102101205270139	12	1 960	112	Оцинковане	sS	61,9
102101306270139	13	1 960	131	Оцинковане	zZ	72,8
102101305270139	13	1 960	131	Оцинковане	sS	72,8
102101406270139	14	1 960	152	Оцинковане	zZ	83,6
102101405270139	14	1 960	152	Оцинковане	sS	83,6
102101506270139	15	1 960	175	Оцинковане	zZ	96
102101505270139	15	1 960	175	Оцинковане	sS	96
102101606270139	16	1 960	199	Оцинковане	zZ	110
102101605270139	16	1 960	199	Оцинковане	sS	110
102101706270139	17	1 960	224	Оцинковане	zZ	121
102101705270139	17	1 960	224	Оцинковане	sS	121
102101806270139	18	1 960	251	Оцинковане	zZ	136
102101805270139	18	1 960	251	Оцинковане	sS	136
102101906270139	19	1 960	280	Оцинковане	zZ	156
102101905270139	19	1 960	280	Оцинковане	sS	156
102102006270139	20	1 960	310	Оцинковане	zZ	168
102102005270139	20	1 960	310	Оцинковане	sS	168
102102106270139	21	1 960	342	Оцинковане	zZ	185
102102105270139	21	1 960	342	Оцинковане	sS	185
102102206270139	22	1 960	375	Оцинковане	zZ	206
102102205270139	22	1 960	375	Оцинковане	sS	206