



Wire rope Dyform 6-PI

Інформація про товар



Superior bending fatigue life when compared with conventional six strand crane ropes.
Excellent resistance to crushing and abrasion particularly on multi layer coiling resulting from the Dyform strands.
Reduced elongation results from increased steel content and the Dyform process.
Plastic impregnation to further extend fatigue life, improve structural stability and resistance to corrosion.

ISO 4309 Rope Category No: 8-15mm **RCN.06**, 16-46mm **RCN.09**, 48-50mm **RCN.11**

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0.64

RCN: 06

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm ²	Покриття	Вага kg/100m
103101004070079	10	1 960	-	Неоцинковане	-
103101104070079	11	1 960	-	Неоцинковане	-
103101204070079	12	1 960	-	Неоцинковане	-
103101304070079	13	1 960	-	Неоцинковане	-
103101404070079	14	1 960	-	Неоцинковане	-
103101504070079	15	1 960	-	Неоцинковане	-
103101604070079	16	1 960	-	Неоцинковане	-

103101704070079	17	1 960	-	Неоцинковане	-
103101804070079	18	1 960	-	Неоцинковане	-
103101904070079	19	1 960	-	Неоцинковане	-
103102004070079	20	1 960	-	Неоцинковане	-
103102204070079	22	1 960	-	Неоцинковане	-
103102404070079	24	1 960	-	Неоцинковане	-
103102504070079	25	1 960	-	Неоцинковане	-
103102604070079	26	1 960	-	Неоцинковане	-
103102804070079	28	1 960	-	Неоцинковане	-
103103004070079	30	1 960	-	Неоцинковане	-
103103204070079	32	1 960	-	Неоцинковане	-
103103404070079	34	1 960	-	Неоцинковане	-
103103604070079	36	1 960	-	Неоцинковане	-
103103804070079	38	1 960	-	Неоцинковане	-
103104004070079	40	1 960	-	Неоцинковане	-
103104204070079	42	1 960	-	Неоцинковане	-