

## Затискач STS Talurit®



### Інформація про товар

Хомут для з'єднання сталевих канатів.

Як правило, затискачі з вуглецевої сталі використовуються у випадку корозії, високих температур і спеціальних застосувань. Ця система також є альтернативою Flemish eye, завдяки тому, що вона має всі перераховані вище переваги.

Система зворотного наконечника проста у використанні. Він швидкий, безпечний і довів свою повну надійність. Це набагато ефективніше, ніж усі інші методи обтиску, доступні на ринку.

**Матеріал:** Сталь вуглецева

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** EN 13411-3

**Примітка:** Щоб отримати вказівки щодо вибору розмірів, зверніться до опису продукту виробника нижче.

Код товару	Ferrule size mm	Довжина мм
120100500140	5	22
120100600140	6	26
120100700140	7	31
120100800140	8	34
120100900140	9	39
120101000140	10	43
120101100140	11	52
120101200140	12	57

120101300140	13	60
120101400140	14	69
120101600140	16	78
120101700140	17	62
120101800140	18	65
120102000140	20	73
120102200140	22	80
120102400140	24	87
120102800140	28	102
120103000140	30	109
120103400140	34	124
120103800140	38	139
120104200140	42	153
120104400140	44	161
120104800140	48	175
120105200140	52	190
120105600140	56	204
120106000140	60	219
120106400140	64	234
120106800140	68	248
120107200140	72	263
120107600140	76	278
120108400140	84	307

