

Затискач STS Talurit®



Інформація про товар

Хомут для з'єднання сталевих канатів.

Як правило, затискачі з вуглецевої сталі використовуються у випадку корозії, високих температур і спеціальних застосувань. Ця система також є альтернативою Flemish eye, завдяки тому, що вона має всі перераховані вище переваги.

Система зворотного наконечника проста у використанні. Він швидкий, безпечний і довів свою повну надійність. Це набагато ефективніше, ніж усі інші методи обтиску, доступні на ринку.

Матеріал: Сталь вуглецева

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13411-3

Примітка: Щоб отримати вказівки щодо вибору розмірів, зверніться до опису продукту виробника нижче.

| Код товару | Ferrule size mm | Довжина мм |
|--------------|--------------------|------------|
| 120100500140 | 5 | 22 |
| 120100600140 | 6 | 26 |
| 120100700140 | 7 | 31 |
| 120100800140 | 8 | 34 |
| 120100900140 | 9 | 39 |
| 120101000140 | 10 | 43 |
| 120101100140 | 11 | 52 |
| 120101200140 | 12 | 57 |

| | | |
|--------------|----|-----|
| 120101300140 | 13 | 60 |
| 120101400140 | 14 | 69 |
| 120101600140 | 16 | 78 |
| 120101700140 | 17 | 62 |
| 120101800140 | 18 | 65 |
| 120102000140 | 20 | 73 |
| 120102200140 | 22 | 80 |
| 120102400140 | 24 | 87 |
| 120102800140 | 28 | 102 |
| 120103000140 | 30 | 109 |
| 120103400140 | 34 | 124 |
| 120103800140 | 38 | 139 |
| 120104200140 | 42 | 153 |
| 120104400140 | 44 | 161 |
| 120104800140 | 48 | 175 |
| 120105200140 | 52 | 190 |
| 120105600140 | 56 | 204 |
| 120106000140 | 60 | 219 |
| 120106400140 | 64 | 234 |
| 120106800140 | 68 | 248 |
| 120107200140 | 72 | 263 |
| 120107600140 | 76 | 278 |
| 120108400140 | 84 | 307 |

