

Затискач ТКН Talurit®



Інформація про товар

Система зворотного затискача проста у використанні. Це швидко, безпечно та підтверджено надійність. Затискачі ретельно та дуже добре визначені для багатьох різних застосувань дротяних мотузок.

Конічний затискач з оглядовим отвором для забезпечення правильного розташування короткого кінця тросу після затискання. Цей отвір залишається відкритим після точіння завдяки вдавненню матриці глухою різьбою.

Затискачі можна використовувати для одношарових мотузок із серцевиною з волокна, одношарових мотузок зі сталевую серцевиною, стійких до обертання мотузок і деяких спіральних канатів.

Матеріал: Алюміній

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13411-3
except size range

Примітка: Щоб отримати вказівки щодо вибору розмірів, зверніться до опису продукту виробника нижче.

Код товару	Ferrule size mm	Довжина мм
120100800200	8	36
120100900200	9	40
120101000200	10	45
120101100200	11	50
120101200200	12	54
120101300200	13	59
120101400200	14	63
120101600200	16	72

120101800200	18	81
120102000200	20	90
120102200200	22	99
120102400200	24	108
120102600200	26	117
120102800200	28	126
120103000200	30	135
120103200200	32	144
120103400200	34	153
120103600200	36	162
120103800200	38	171
120104000200	40	180
120104400200	44	198
120105000200	50	228
120105400200	54	246
120104200200	42	-