

Затискач T-LOC Talurit®

Інформація про товар



T-LOC розроблено для стійкого до обертання сталевго дроту марки 2160.

При використанні високоміцного сталевго дроту класу 2160, T-LOC забезпечує спеціальну проушину, яка має більшу силу розриву, ніж зазвичай. Оскільки T-LOC виготовляється з вуглецевої сталі та має кращу міцність на розрив, ніж алюміній.

Матеріал: Сталь вуглецева

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 13411-3

| Код товару | Ferrule size mm MM |
|--------------|--------------------------|
| 120101000160 | 10 |
| 120101100160 | 11 |
| 120101200160 | 12 |
| 120101300160 | 13 |
| 120101400160 | 14 |
| 120101600160 | 16 |
| 120101800160 | 18 |

| | |
|--------------|----|
| 120102000160 | 20 |
| 120102200160 | 22 |
| 120102400160 | 24 |
| 120102600160 | 26 |
| 120102800160 | 28 |
| 120103000160 | 30 |
| 120103200160 | 32 |
| 120103400160 | 34 |
| 120103600160 | 36 |
| 120103800160 | 38 |
| 120104000160 | 40 |
| 120104400160 | 44 |
| 120104800160 | 48 |
| 120105200160 | 52 |
| 120105600160 | 56 |
| 120106000160 | 60 |
| 120106600160 | 66 |
| 120107400160 | 74 |
| 120100900160 | 9 |